

# L'eau chaude compacte Pour une utilisation standard HDS 8/17 C/CX

**KÄRCHER®**  
makes a difference

• Pression	30-170 bar
• Débit	290-760 l/h
• Puissance raccordée	5.7 kW
• Voltage	400 V/3~/50 Hz
• T° max. de sortie	80 / 155°C
• Poids	106 / 108 kg
• Dimensions	1060 x 650 x 920 / 1215 x 650 x 920mm



## 10 raisons pour le choisir

### ECONOMIE

#### 1 MODE eco|efficiency

- Utilisation économique entraînant une économie de carburant de 20%

#### 2 DOSAGE PRECIS DU DETERGENT

- Avec fonction rinçage



#### 3 MAINTENANCE SIMPLIFIEE

### QUALITE

#### 4 SECURITE EXCLUSIF DE PROTECTION

- Protection de la machine et du serpentin
- 4 niveaux de dosage du Machine protector en fonction de la dureté de l'eau et de la concentration en minéraux

#### 5 SECURITE

- Contrôle de la température des gaz de combustion et filtre fin à eau pour la protection de la pompe

#### 6 MOTEUR 2800 trs/mn REFROIDI PAR AIR

### MOBILITE & ERGONOMIE

#### 7 UTILISATION INTUITIVE

- Bouton de commande unique
- Fonction de contrôle par LED



#### 8 ENROULEUR INTEGRE

- Avec 15 m de flexible Haute Pression (version CX)



#### 9 MOBILITE ACCRUE

- Larges roues avec roue directrice à l'avant
- Poignée de transport ergonomique
- Pédale-levier
- Poignées intégrées dans le châssis

#### 10 SYSTEME DE RANGEMENT POUR ACCESSOIRES

