

Le polyvalent HD 9/20-4 M+/MX+

 **KÄRCHER®**

makes a difference

• Pression	40-200 bar
• Débit	460-900 l/h
• Puissance raccordée	7.0 kW
• Moteur	400/3~/50Hz
• Température max.	60°C
• Poids	47.3/49.3 kg
• Dimensions	467 x 407 x 1010 mm



10 raisons pour le choisir

SECURITE

1 POMPE HAUTE PRESSION ET ARRIVEE D'EAU EN LAITON

- Pas d'oxydation de la culasse
- Résistance optimale aux détergents

2 SECURITES MULTIPLES

- Protection électriques contre les surintensités – disjoncteur thermique et sonde isotherme
- Stop total à la poignée: économie d'énergie

3 CHÂSSIS MONOBLOC

- Résistant aux chocs et à la corrosion
- Accès rapide aux composants internes de l'appareil
- Stabilité à toute épreuve

4 MOTEUR ELECTRIQUE 1400 tr/mn

- Pour des utilisations intensives
- Refroidissement optimal du moteur

PRATICITE

5 EASY PRESS

- Pression assistée avec grip de confort
- Réduction des forces de maintien et de détente

6 SERVO CONTROL

- Réglage débit/pression précis, directement à la poignée



7 ELEMENTS DE MANOEUVRABILITE

- Grandes roues à bandage caoutchouc (déplacement aisé)
- Large pédale au pied

CONFORT D'UTILISATION

8 DOUBLE SYSTÈME DE DETERGENTS

- Bouton unique de sélection/dosage de détergents
- Passage facile d'un détergent à l'autre

9 ENROULEUR CENTRAL (Version MX+)

- 15 m de flexible haute pression (rayon d'action plus large)
- Sortie de flexible par la base de l'appareil (meilleure stabilité)

10 CONTRÔLE DES PRINCIPALES FONCTIONS

- Manomètre de pression sur l'appareil
- Niveau d'huile apparent

