

Nettoyeur haute pression électrique eau chaude HDS-E 8/16- 4 M 24 kW



• Pression de service	30-160 bar
• Débit	300-760 l/h
• Puissance raccordée	28.5 kW
• Protection fusible	35.0 A
• Voltage	400 V/3~/N/50 Hz
• T° max. de sortie	45/85 °C
• Poids	112 kg
• Dimensions	1330x750x1060 mm



10 raisons pour le choisir

ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE

1 PERFORMANCE ENERGETIQUE

- Chaudière nouvelle génération avec isolation haute performance en PPE
- Economie d'énergie jusqu'à 40% en mode stand-by



2 TOUT ELECTRIQUE

- Pas d'émissions de CO2 pour une utilisation en intérieur en toute sécurité

3 MODE eco|efficiency

- Moins d'énergie consommée et un nettoyage performant à 60°C

4 DOSAGE PRECIS DU DETERGENT

- Rinçage automatique de la vanne à détergent en position 0

5 MAINTENANCE SIMPLIFIEE

FIABILITE

6 NETTOYAGE HAUTE TEMPERATURE

- Température en continu (débit/pression maximum et travail en continu) : 45°C
- Possibilité de travailler à plus haute température en utilisant le servo control
- Montée rapide en température
- Un chauffe eau grande capacité en acier inoxydable (58L)

7 SECURITES MULTIPLES

- Système de protection de la machine et du serpentín: 4 niveaux de réglage du Machine protector selon la dureté de l'eau
- Sécurités manque d'eau, manque d'huile, contrôle de la température du chauffe eau etc...

8 LONGEVITE

- Moteur 1480 tr/min à refroidissement par air et eau
- Chaudière en acier inoxydable
- Culasse laiton avec 3 pistons en céramique

CONFORT D'UTILISATION

9 UTILISATION INTUITIVE

- Panneau central avec bouton unique de commande
- Affichage LED

10 MOBILITE ACCRUE

- Pédale levier
- Poignée de transport et poignées intégrées dans le châssis
- 2 larges roues et 1 roue directrice à l'avant avec frein

